

FICHA TECNICA:
ALBALATEX ULTRALAVABLE+ ANTIMARCAS Y ANTIMANCHAS

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Látex interior mate. La batalla por mantener las paredes protegidas, libres de marcas y manchas, ha ganado un fuerte aliado. Nuevo Albalatex ULTRA LAVABLE Antimarcas y Antimanchas es una pintura acrílica de alto desempeño, gran durabilidad y excelente lavabilidad. Su exclusiva tecnología Ultra Mark Resist™ es 3 veces más resistente al lavado ⁽²⁾ y ofrece una película protectora contra marcas y rayones ⁽¹⁾ resultantes de la fricción de objetos de plástico, goma o madera contra la pared, como sillas, suelas de zapatos, muebles, etc. Tiene acción antimanchas, repele líquidos ⁽³⁾, no deja aureola y facilita la limpieza de manchas como: chocolate, ketchup, café, refrescos, jugos, lápices, rotuladores, lápices de colores y labial. Su fórmula tiene acabado Mate, excelente poder cubritivo, óptimo poder antihongo ⁽⁴⁾, es de fácil aplicación y rápido secado. No deja olor ⁽⁵⁾. Lavado de manchas Para remover suciedad y manchas utilizar un paño suave o esponja blanda humedecida con detergente de uso doméstico diluido en agua. Una vez finalizada la limpieza, enjuagar con agua limpia y secar con papel adsorbente. La limpieza de las manchas debe realizarse lo antes posible luego de producidas, pues el paso del tiempo podría dificultar la remoción de las mismas. Existen manchas difíciles de remover como ser: líquidos calientes, biromes, etc., u otras que no se remueven como marcadores indelebles. Los colores muy intensos pueden desarrollar una ligera diferencia en su percepción al ser sometidos a abrasión intensa localizada. En algunos colores intensos el efecto hidro repelente puede ser menos notorio. (1) Propiedades evaluadas según metodologías internas. Proporciona protección contra las marcas resultantes del roce (frote) contra la pared provocado por objetos de plástico, goma o muebles. Los arañazos profundos en la superficie de la pintura que comprometen su integridad, causados por objetos afilados, pueden provocar daños permanentes. (2) Resistencia relativa a la erosión comparada con un látex interior mate Premium, cuando es sometida a la abrasión cíclica durante la remoción de manchas. (3) En colores intensos, el efecto hidrófugo es menor y requiere mayor tiempo de curado para notarse. Los líquidos calientes también disminuyen el efecto. (4) Es resistente al crecimiento de hongos y moho. El propósito de la protección contra el moho es proteger la pintura seca para preservar su durabilidad a preservar su durabilidad y propiedades estéticas. (5) Después de 4 horas de la aplicación, siguiendo las recomendaciones de uso que figuran en el envase.
USOS	En interior sobre yeso, revoque, ladrillo o enduido.
DESCRIPCION	Látex interior mate.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión acuosa, aditivos específicos y biocidas.
RESISTENCIA	No adecuado para contacto directo con ácidos ni álcalis.
ENVASES	Sistema tradicional: 1, 4, 10 y 20 litros. Sistema tintométrico: 0,9, 3,6, 8,7 y 17,4 litros (dependiendo del color elegido).
TIEMPO DE SECADO A 25°C	1 hora al tacto. Entre 3 y 4 horas entre manos.
MODO DE APLICACIÓN	Rodillo o pincel.

FICHA TECNICA:
ALBALATEX ULTRALAVABLE+ ANTIMARCAS Y ANTIMANCHAS

2

LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	Entre 2 y 3 manos.
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco. Sistema tradicional: amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 37,5 cm³/litro. Sistema tintométrico: no usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice.
RENDIMIENTO TEÓRICO	De 12 a 16 m ² por litro y por mano.
TASA DE DILUCIÓN	Listo para usar. De ser necesario diluir con hasta 10% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás ALBA. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel. - Yeso firme: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA. - Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA. - Superficies con absorción despereja: aplicar una mano previa de Fijador al Agua ALBA. - Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA. Emparejar con Albaplast Enduido Plástico Interior. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar. - Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido. - Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre) según las instrucciones del envase. - Revoques envejecidos sin pintura: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua. - Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente
INSTRUCCIONES	Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. Limpiar los utensilios con agua y jabón. A los 14 días de finalizado el trabajo se obtiene la resistencia óptima al lavado

FICHA TECNICA:
ALBALATEX ULTRALAVABLE+ ANTIMARCAS Y ANTIMANCHAS

3

SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	de manchas sin deterioro de la película. ATENCIÓN, puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o lo transporta, y fuera del alcance de animales. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos o agua para el consumo en los envases vacíos. Proteger del daño físico el envase y la etiqueta. Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10 Kg. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. En Argentina: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160 Sustancias que contribuyen al peligro: diisobutirato de 1, isopropil, 2, 2, dimetiltrimetileno; IPBC ;C(M)IT/MIT(3:1)
	Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com. Fecha de emisión: Junio 2025 Revisión: 1