

Obraplast - Enduido para Interiores y Exteriores

Enduido formulado para aplicar sobre superficies de yeso, concreto o mampostería, nuevas o previamente pintadas. Permite corregir pequeñas irregularidades y fisuras superficiales para lograr una terminación homogénea, lisa y lista para recibir pintura de acabado. Ideal para trabajos de preparación de paredes y techos antes del esquema final de pintura.

Beneficios

- Corrige pequeñas imperfecciones superficiales.
- Ayuda a obtener una terminación uniforme y sin anfractuosidades.
- Apto para yeso, concreto y mampostería.
- Puede aplicarse sobre superficies nuevas o previamente pintadas.
- Fácil aplicación con espátula o llana.
- Permite lijado para lograr superficies más lisas.
- Compatible con sistemas de pintura de terminación.

Ficha técnica

- Tipo de producto: Enduido.
- Aplicación: Yeso, concreto y mampostería.
- Uso: Corrección de pequeñas irregularidades y fisuras superficiales.
- Espesor recomendado: Hasta 1 mm por aplicación.
- Rendimiento aproximado: 3 m² por litro (según superficie y trabajo realizado).
- Vehículo: Polímero en dispersión acuosa.
- Pigmento: Cargas inertes.
- Color: Blanco.
- Secado al tacto: 2 horas.
- Secado para lijado: 8 horas.
- Solvente de limpieza y dilución: Agua.
- Herramientas de aplicación: Espátula o llana.
- Temperatura mínima de aplicación: Superior a 5 °C.