

OBRAPLAST MASILLA PARA PLACAS DE YESO

Producto de alto poder de relleno, para reparar o emparchar. Especialmente desarrollado para la toma de juntas de placas de yeso: (tapar cintas, tornillo o perfilaría) reemplaza al enduido plástico para lograr un acabado más liso. Lista para usar. Puede teñirse con hasta 30 cm³ de entonador universal por litro de pintura. Esta masilla de alta performance está formulada para resolver tanto el tomado de juntas en sistemas de construcción en seco como la reparación de superficies tradicionales. Su excelente consistencia y facilidad de lijado garantizan terminaciones de nivel superior en interiores.

Rendimiento:

- Para la toma de juntas y masillado de tornillo: 0.8 Kg por m² de placa
- Toma de juntas más 1 mano de masillado total : 1.40 Kg por m²
- Toma de juntas más 2 manos de masillado total: 1.65 Kg por m²

- Tomado de juntas, pegado de cintas y recubrimiento de tornillos en placas de yeso
- Reparación de fisuras y grietas en paredes de mampostería o yeso.
- Enlucido total de superficies para lograr paredes «espejo».
- Colocación de esquineros y perfiles de terminación.
- Para tomado de juntas: Entre 0,50 kg y 0,60 kg por m² (incluyendo pegado de cinta y tres manos de acabado).
- Para tapado de tornillos/perfiles: 0,10 kg por m².
- Como enduido (capa delgada): 1 kg rinde aproximadamente entre 1,5 y 2 m² dependiendo de la irregularidad de la superficie.
- Al tacto: 30 a 60 minutos (según humedad ambiental).
- Entre manos: Se recomienda esperar de 4 a 6 horas.
- Secado final/Lijado: 24 horas para asegurar la estabilidad del material antes de pintar.
- Fácil Aplicación: Textura cremosa lista para usar (o con mínima dilución).
- Mínimo Contracción: No se cuartea ni pierde volumen al secar.
- Poder de Llenado: Ideal para nivelar superficies desprolijas.
- Lijado sin Esfuerzo: Permite un acabado suave sin necesidad de lijas gruesas que rayen la pared.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo.
- Utilizar espátulas o llanas de acero inoxidable para evitar manchas de óxido.
- No aplicar en exteriores ni en zonas con humedad ascendente constante.