

Creumar Enduido

Creumar Enduido es una masilla plástica para interiores y exteriores, diseñada para alisar y corregir pequeñas imperfecciones en superficies de yeso, concreto o mampostería, siempre requiriendo pintura de terminación.

Características Principales

- **Composición:** Polímeros acrílicos en dispersión acuosa, con resistencia a hongos y alcalinidad residual de paredes nuevas.
- **Presentación:** Blanco, acabado mate, disponible en envases de 1 L, 4 L y 10 kg
- **Aplicación:** Con espátula, llana o goma de masillar; se puede aplicar directamente o ablandado con un poco de agua
- **Superficies aptas:** Yeso, concreto, mampostería, paneles de yeso, paredes nuevas o previamente pintadas
- **Limitaciones:** No apto para rellenar pozos, grietas o desniveles mayores a 1–2 mm; requiere varias capas finas si la depresión supera 2 mm

Rendimiento y Secado

- **Rendimiento:** 3 a 12 m² por litro, dependiendo de la superficie y la mano de aplicación
- **Secado al tacto:** Aproximadamente 2 horas
- **Secado para lijado:** 4 a 8 horas según espesor y humedad ambiental
- **Repintado mínimo:** Después de lijar, completar con pintura de terminación

Preparación y Limpieza

- **Preparación de la superficie:** Eliminar partes flojas, suciedad, hongos o algas; en caso de humedad, corregir la filtración antes de aplicar
- **Limpieza de herramientas:** Agua
- **Condiciones de aplicación:** Temperatura ambiente superior a 5°C