

DOBLE FACE EXTERIOR INTERIOR

- FÁCIL DE APLICAR
- DURABILIDAD POR AÑOS

COBERTURA

10 a 12 m² por litro

TIEMPO DE SECADO

1 hora al tacto de 3 a 4 hs entre manos

TERMINACIÓN

Mate

USO

Se recomienda como pintura de terminación, principalmente en sobre yeso, revoque, ladrillo, etc. En paredes nuevas o yapintadas, con enduido o sin el.

TAMAÑO

20 LITROS

10 LITROS

4 LITROS

1 LITRO

CARACTERÍSTICAS

DobleFace Interior Exterior es un producto elaborado en base a materias primas seleccionadas, aditivos reológicos y emulsión acrílica. Brinda un acabado mate muy parejo que otorga a las paredes una excelente terminación.

APLICACIÓN

Se aplica a pincel, rodillo o soplete sin diluir, pero de ser necesario, no diluir con más de un 10% de agua. Aplicar como mínimo 2 manos de pintura.

Seca al tacto en 1 hora. Dejar secar entre manos de 3 a 4 horas.

Dependiendo de la absorción y rugosidad de la superficie, su rendimiento se estima de 10 a 12 m² por litro por mano.

MODO DE EMPLEO

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr homogeneizar la viscosidad. La superficie a pintar debe estar bien limpia, seca, libre de polvo, grasas y partes flojas.

En paredes interiores aplicar previamente Fijador Sellador Victoria diluido correctamente. En caso de superficies viejas en exteriores, hacerlo con Fijador al aguarrás Victoria. Si fuera necesario, reparar las imperfecciones de la superficie con Enduido plástico Victoria.

Si hubiera hongos, lavar las paredes con cloro diluido 50% en agua, enjuagar muy bien y dejar secar. Finalmente aplicar 2 manos cruzadas del latex sin diluir, o diluido con no mas de un 10% de agua.

Se pueden obtener colores utilizando un entonador universal, no usando más de 30 cm³ por litro de pintura.

IMPORTANTE

Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de salpicaduras, lavar con abundante agua durante 15 minutos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, comunicarse con el servicio de toxicología.

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160

Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666 / 2247